



一体化文件管理和共享中心

DS223j 是一项高效的一站式解决方案，可满足您的所有数据存储和共享需求。DS223j 具有两个存储插槽和板载 Synology DiskStation Manager (DSM)，可让您创建私有云来保护您的文件、跨多台设备共享您的数据、使用智能视频监控工具存储安全影像等。

亮点

- **集中化数据存储**
整合您的所有数据，拥有完整的数据所有权，可进行多平台访问
- **下一代文件系统**
利用文件自我修复、闪电般快速的数据快照和快速数据克隆²
- **安全的共享和同步**
可随时随地安全地访问和共享文件和媒体，让客户、同事和协作者保持同步
- **简单的数据保护**
将媒体库或文档存储库备份到各种目的地
- **多功能摄像机监控**
使用灵活的监控工具保护您的场所

随时随地访问文件

整理在设备间分散的数据。您的 Synology NAS 可充当理想平台，以便使用全面直观的[访问和管理工具](#)来安全且方便地存储任何类型的数据。

- 启用 QuickConnect，可安全地从任何位置访问 NAS，而无需配置复杂的端口转发规则
- 可使用 [Synology Drive](#) 从任何浏览器浏览和管理文件和媒体，或使用常用网络协议通过默认文件浏览器访问数据
- 可使用 [Synology Photos](#) 的智能排序功能，让您的照片和视频井然有序
- 可借助 Windows AD 和 LDAP 集成将 Synology NAS 部署为边缘存储并轻松纳入到现有基础架构中

协作和同步平台

可轻松地与同事共享文档，以及在团队中工作或与客户合作时提高工作效率。

- 借助 [Synology Drive](#) 可构建私有数据云，以便在所有平台间轻松进行文件管理和共享，并使数据在两个 Synology 系统之间保持同步
- 使用 [Synology Cloud Sync](#) 与常用云存储平台来回同步数据
- 通过 [Synology Photos](#) 中注重隐私的共享选项与同事或协作者共享媒体内容

灵活的数据保护选项

Synology DSM 附带大量备份和数据保护解决方案，无需额外成本即可获得。


- 利用 [Synology Drive](#)，通过计算机文件夹的实时或计划备份，保护数据以免遭受勒索软件攻击或意外删除
- 通过 [Synology Drive](#) 或 [Synology Photos](#) 自动创建远程副本，从而保护移动设备上拍摄的照片和视频
- 使用 [Hyper Backup](#) 可将整个 Synology NAS 或所选文件夹高效地备份到多个目的地
- 使用 [Snapshot Replication](#) 创建时间点快照，允许用户撤销任何计划外或不需要的更改¹

多功能的私人视频监控

[Synology Surveillance Station](#) 可将 Synology 系统转变为功能强大的 Network Video Recorder (NVR)。

- 8,300 多种支持的摄像机型号
- 适用于更多摄像机的 ONVIF 支持
- 可对录制文件进行无需订阅的私有存储
- 通过网页浏览器、桌面客户端或移动应用程序进行访问
- 基于事件的规则可触发特定操作
- 电子邮件、短信和推送通知选项

硬件概述



1 状态指示灯

2 网络指示灯

3 硬盘状态指示灯

4 电源按钮和指示灯

5 风扇

6 1GbE RJ-45 端口

7 USB 3.2 Gen 1 端口

8 重置按钮

9 电源端口

10 Kensington 安全插槽

技术规格

硬件

CPU	Realtek RTD1619B
内存	1 GB DDR4
兼容硬盘类型	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 3.5 英寸或 2.5 英寸 SATA HDD/SSD (不含硬盘。)²• Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未经验证的组件可能会限制某些功能并导致数据丢失和系统不稳定³
热插拔硬盘	否
外接端口	2 x USB 3.2 Gen 1 端口
尺寸规格	桌面
尺寸 (高 x 宽 x 深)	165 x 100 x 225.5 毫米
重量	0.88 公斤
局域网端口	1 x 1GbE RJ-45
网络唤醒 (Wake on LAN/WAN)	是
定时开/关机	是
系统风扇	1 x (92 x 92 x 25 毫米)
交流电输入电压	100 V 至 240 V 交流电
电流频率	50/60 Hz、单相
操作环境	<ul style="list-style-type: none">• 温度：0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)• 相对湿度：8% 至 80% RH
存储环境	<ul style="list-style-type: none">• 温度：-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)• 相对湿度：5% 至 95% RH
工作高度上限	5,000 米 (16,400 英尺)

常规 DSM 规格

网络通讯协议	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH 和 SNMP
文件系统	<ul style="list-style-type: none">• 内部：Btrfs¹、ext4• 外部：Btrfs¹、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT
支持的 RAID 类型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
存储空间管理	<ul style="list-style-type: none">• 单个存储空间大小上限：108 TB• 系统快照数量上限：4,096⁴• 内部存储空间数量上限：64
文件共享功能	<ul style="list-style-type: none">• 本地用户帐户数量上限：1,024• 本地群组数量上限：256• 共享文件夹数量上限：256• SMB/NFS/AFP/FTP 并发连接数量上限：100
权限	Windows [®] 访问控制列表 (ACL) 和应用程序权限
目录服务	与 Windows [®] AD/LDAP 服务器连接，使域用户可以使用其现有凭据通过 SMB/NFS/AFP/FTP/File Station 登录
安全性	防火墙、共享文件夹加密、SMB 加密、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁、Let's Encrypt 支持和 HTTPS (可自定义加密套件)
支持的浏览器	Google Chrome [®] 、Firefox [®] 、Microsoft Edge [®] 、Safari [®] 14 及以上版本、iPad 版 Safari (iOS 14.0 及以上版本)、平板电脑版 Chrome (Android™ 11.0 及以上版本)
界面语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

套件和应用程序

文件服务器和同步

[Drive](#)
[File Station](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

多媒体

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN 存储

[SAN Manager](#)

监控

[Surveillance Station⁵](#)

数据保护和备份解决方案

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication¹](#)

办公效率

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

管理

[存储空间分析器](#)
[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)

[RADIUS Server](#)
[日志中心](#)

其他

iOS/Android™ 应用程序



扫描二维码并下载
详细的产品规格表

<https://sy.to/ds223jdsqr>

环境与包装

环境安全	符合 RoHS 标准
套件内容	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DS223j 主机• 1 x 快速安装指南• 1 x 配件包• 1 x 交流电源线• 1 x 交流电源适配器• 1 x RJ-45 网线
选配附件 ⁶	<ul style="list-style-type: none">• 3.5 英寸 SATA HDD : Plus 系列• 监控设备许可证套件⁵• 硬盘托架 (C 型)
保修期	2 年 ⁷

注意：规格如有变更恕不另行通知。请参阅型号的[规格页面](#)以了解新信息。

1. DSM 7.2 提供的功能。
2. 安装 2.5 英寸硬盘需要硬盘托架 (需另行购买)。有关兼容硬盘托架，请查看[备件列表](#)。
3. 查看我们的[兼容性列表](#)以了解支持的硬盘。
4. 系统快照包括 SAN Manager 和 Snapshot Replication 拍摄的快照。
5. Surveillance Station 包含两个免费许可证。连接更多摄像机和设备需要额外许可证。[了解更多](#)
6. 请访问我们的[兼容性列表](#)以了解新的选配附件。
7. 保修期从购买收据上注明的购买日期开始计算。要了解更多信息，请访问<https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. 保留所有权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的商标或注册商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。

DS223j-2023-CHS-REV000